



Lenguajes de Inteligencia Artificial

Segundo curso. Primer cuatrimestre
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
Escuela Politécnica Superior
Universidad de Córdoba
Curso académico: 2010 - 2011



Práctica número 3: Iteración y recursión

1. (*) Sucesión de Fibonacci y el número áureo

- Codifica una función denominada **fibonacci** que utilice la fórmula de Binet

$$Fibonacci(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right]$$

para calcular directamente el término n-ésimo de la sucesión de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc.

- Codifica una función **iterativa** denominada **numero_áureo** que
 - Reciba como parámetro una cota de error
 - Permita calcular una aproximación al límite de la siguiente sucesión numérica

$$a_n = f_{n+1} / f_n$$

donde f_n representa el término n-ésimo de la sucesión de Fibonacci

- La función debe finalizar cuando dos elementos consecutivos de la sucesión a_n y a_{n+1} disten menos que el valor introducido como cota de error

2. (*) Límite de un sucesión convergente

- Codifica una función **iterativa** denominada “límite” que permita calcular una aproximación al límite de una sucesión numérica convergente.
- La función debe recibir como argumentos a:
 - La **cota de error**, que permitirá terminar la función cuando dos elementos consecutivos de la sucesión disten menos que dicha cota de error.
 - Una **función** que represente el término general de la sucesión.
- ¿Cómo se llamaría a la función “límite” si se desea calcular el límite de la sucesión numérica cuyo término general es

$$a_n = (1 + 1/n)^n$$

con una cota de error de 0.001?

3. (*) Aproximaciones al número π :

- **Leibniz** propuso la siguiente serie numérica para calcular una aproximación a $\pi/4$:

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} f(n) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

- a. Escribe una función denominada **término-Leibniz** que reciba un número entero n y calcule el “n-ésimo” término de la serie de Leibniz.
- b. Escribe una función **iterativa**, denominada **Leibniz-pi-1**, que reciba como parámetro el número de términos n de la serie propuesta por Leibniz que se deseen sumar.
- c. Escribe una función **iterativa**, denominada **Leibniz-pi-2**, que reciba como parámetro una **cota de error** y termine cuando la diferencia entre dos términos consecutivos de la sucesión sea inferior a dicha cota.

- Wallis propuso utilizar la siguiente serie para calcular una aproximación a $\pi/4$:

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{6}{5} \times \frac{6}{7} \times \frac{8}{7} \times \frac{8}{9} \times \dots$$

- a. Codifica una función denominada **factor-Wallis** que reciba como parámetro un número natural n y devuelva como resultado el n -ésimo factor de la sucesión de Wallis.

Por ejemplo:

(factor-Wallis 1) ==> 2/3

(factor-Wallis 2) ==> 4/3

...

(factor-Wallis 5) ==> 6 / 7

- b. Escribe una función **iterativa** denominada **Wallis-iterativa** que reciba como parámetro un número natural que indicará cuántos factores se han de multiplicar.
- c. Escribe función **recursiva de cola** denominada **Wallis-recursiva** que reciba como parámetro una cota de error, de forma que la función terminará su ejecución cuando el factor que se vaya a multiplicar esté comprendido entre los siguientes valores:

$$1 - \text{cota} < \text{factor} < 1 + \text{cota}$$

- **Observación:** la sucesión de Wallis converge “muy lentamente”.


4. Codifica una función **iterativa**, denominada **integral**, que reciba cuatro parámetros:

- Los dos extremos de un intervalo: a y b
- Una función f que sea positiva en el intervalo $[a,b]$
- Un número “ n ”

y devuelva la aproximación a la integral según el **método de los trapecios**.

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} \right) * h$$

donde $h = (b - a) / n$ y $x_i = a + i * h$



- ¿Cómo se calcularía el área de la función $f(x) = 3x^2 + 1$ definida en el intervalo $[1,3]$?

5. (*) **Simpson** propuso un método para calcular la aproximación a la integral de una función en un intervalo $[a,b]$:

$$\int_a^b f(x) = (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \dots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n) \frac{h}{3}$$

donde

- n es un número es par
- $h = (b - a) / n$
- $y_k = f(a + h k)$

- a. Codifica una función denominada **término-Simpson** que calcule el k -ésimo término de la sucesión de Simpson a partir de los siguientes parámetros:
 - o La función f
 - o El extremo inferior del intervalo a
 - o El incremento h
 - o El número natural k
- b. Utiliza la función **término-Simpson** para codificar una función **iterativa** denominada **Simpson-iterativo** que calcule la aproximación a la integral de una función f en un intervalo $[a, b]$ utilizando n términos.
- c. ¿Qué valor se obtiene al calcular el área de la función $f(x) = 3x^2$ en el intervalo $[0, 1]$ si se utiliza el valor $n = 100$?

6. Codifica una función **iterativa** denominada “**suma-serie-numérica**” que permita calcular una aproximación a la suma de una serie numérica. La función debe recibir los siguientes parámetros:
 - La **cota de error**, que permitirá terminar la función cuando un elemento de la serie sea menor que dicha cota de error.
 - Una **función** que represente el término general de la sucesión.
 - a. ¿Cómo se llamaría a la función “suma-serie-numérica” si se desea calcular la suma de la serie cuyo término general es $a_n = 1/n^2$ con una cota de error de 0.001?

7. (*) El algoritmo de **Euclides** permite calcular el máximo común divisor (M.C.D.) de dos números naturales:

*Dados “a” y “b”, dos números naturales, donde “a >= b”,
si $a = c b + r$ entonces $M.C.D.(a, b) = M.C.D.(b, r)$.*

- El algoritmo concluirá cuando el segundo argumento sea cero, siendo el máximo común divisor el primer argumento. Si “a” es menor que “b”, se calculará el $M.C.D.(b, a)$.
- Ejempl: *Cálculo* del máximo común divisor de 630 y 198

a	630	198	36	18
b	198	36	18	0
r	36	18	0	

M.C.D.(630,198) = 18

- a. Codifica una función **iterativa**, denominada **mcd-iterativo**, que permita calcular el máximo común divisor de dos números.
 - b. Codifica una función **recursiva**, denominada **mcd-recursivo**, que permita calcular el máximo común divisor de dos números.
8. Dos números naturales son **amigos** si la suma de los divisores de uno es igual al otro número y viceversa.
 - El menor par de números amigos es el formado por el 220 y 284:
 - o Suma de los divisores de 220 (excepto 220):
 $1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 11 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284$
 - o Suma de los divisores de 284 (excepto 284):

$$1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220$$

- Otros números amigos son (1184 y 1210) (6232 y 6368), (2620 y 2924)...
- a. Codifica una función **recursiva** denominada **suma-divisores** para calcular la suma de los divisores de un número natural (excepto el propio número)
- b. Utiliza la función **suma-divisores** para codificar un predicado denominado **amigos?** que permita comprobar si dos números son o no amigos.
- c. Utiliza el predicado **amigos?** para codificar un predicado denominado **perfecto?** que permita comprobar si un número es perfecto, es decir, es igual a la suma de sus divisores inferiores a él.
 Por ejemplo: el número 28 es perfecto porque

$$28 = 14 + 7 + 4 + 2 + 1$$
- Nota: si se utiliza el par (28 y 28) y se comprueba que son “amigos” entonces 28 será “perfecto”.

9. (*) Un número es **primo** si no tiene divisores propios menores que su raíz cuadrada. Codifica dos predicados que determinen si un número es primo no:
- a. El primer predicado se denominará **primo-iterativo?** y utilizará la forma especial “do” para crear una función iterativa.
 - b. El segundo predicado se denominará **primo-recursivo?** y será una función recursiva

10. Codifica la siguiente función de Ackerman:

$$\begin{aligned} A(0,y) &= 1 & \forall y \geq 0 \\ A(1,0) &= 2 \\ A(x,0) &= x + 2 & \forall x \geq 2 \\ A(x,y) &= A(A(x-1, y), y-1) & \forall x, y \geq 1 \end{aligned}$$

11. Codifica una función denominada **incremento-funcional** que reciba una función **f** como parámetro y devuelva como resultado la función que calcularía la siguiente expresión

$$\frac{f(x+1) - 2f(x) + f(x-1)}{4}$$

¿Cómo se invocaría la función **incremento-funcional**?

12. (*) Codifica una función denominada **diferencia-simétrica** que reciba como parámetros dos funciones **f** y **g** y devuelva como resultado la función que calcularía la siguiente expresión:

$$|f(x) - g(x)|$$

¿Cómo se invocaría la función **diferencia-simétrica**?