


Como empezar con Brave Development



PEDRO JOSÉ BERLANGA HURTADO

Introducción

- Brendan Eich
- Bloquea anuncios → carga rápida
- Haces un depósito + visualizas anuncios



aumentan bitcoins → ayudas a otras webs

- Dinero metálico


Brave Development

- Brave para desarrolladores

Brave Development

- Instalación de Git, nodejs y node-gyp
- Crear Fork y descargar (GitHub)
- Compilar y ejecutar
- Hacer modificación → compilar y ejecutar
- Subir el cambio a GitHub (Fork)
- Hacer Pull Request

Instalación de prerrequisitos

- **sudo apt-get install git**
- Ir a GitHub de Brave (Readme.md)
- Página oficial de nodejs e instalar 
 - `curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -`
 - `sudo apt-get install -y nodejs`
- **sudo npm install -g node-gyp@3.3.1**
- **apt-get install libgnome-keyring-dev build-essential rpm ninja-build**

Configuración de Git

- **git config --global user.name "TuUsuario"**
- **git config --global user.email "TuEmail"**

Descarga del repositorio

- Creación del Fork
- Clone or Download (copy)
- Situarnos en carpeta y **git clone URLCopiada**

Compilación Brave

- Situarnos en browser-laptop y **npm install**
- **npm run watch** → para compilar

Ejecución Brave

- **npm start** → para iniciar Brave Development

Modificación de icono

- Modificar icono
- Compilar
- Ejecutar

Notificar cambios a Git

- **git status, git add, git commit -m “cambiolcono”**

Publicar cambios en GitHub

- **git remote add fork URLDeMiFork**
- **git push fork master**

Visualizar cambios

- Recargar página Fork y ver cambios

Hacer Pull Request

- Click en “Compare”
- Cick en “Create Pull Request”
- Click en “Create Pull Request”

Hacer Pull Request

- Administradores → Merge

Como empezar con Brave Development



PEDRO JOSÉ BERLANGA HURTADO